

二、技术服务要求

序号	品名	效果图	参数	单位	数量
1	班台 1		1、基材：采用三聚氰胺板，产品的静曲强度、弹性模量、内结合强度等理化性能检测合格，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{MPa}$ ，含水率 $3.0\sim 13.0\%$ ，板材表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气及耐光色牢度，符合《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求；甲醛释放限量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	张	2
2	书柜 1		2、封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀、无漏印，边缘光滑平直，无缺损；封边条耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度；耐开裂性（耐龟裂性）达到 1 级；封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，符合《QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》标准。 3、班台 1 规格为：2000*1000*760(mm)，书柜 1 规格为：2000*2000*400 (mm)	组	2
3	办公椅 1		1、饰面：牛皮饰面，皮质拉力好,不易撕裂。 2、海绵：颜色均匀、无污染、无刺激性气味，符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求；海绵燃烧性能（阻燃 1 级）检测合格，符合《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求。 3、实木框架，木材经干燥、防虫、防腐处理，木材全干密度 $\geq 0.500\text{g}/\text{cm}^3$ ，含水率低于 16%；木制件甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。全不锈钢脚架支撑，整体稳重大气。 4、规格为：610*820*1080 (mm)。	把	2

4	三人位沙发 1		1、饰面：牛皮饰面，皮质拉力好，不易撕裂（撕裂力$\geq 40\text{N}$），耐光性≥ 4级，耐磨性好，涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 3$级，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料检测合格。 2、海绵：颜色均匀、无污染、无刺激性气味，回弹率$\geq 40\%$，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，海绵燃烧性能（阻燃1级）检测合格，符合《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求。 3、实木框架，木材经干燥、防虫、防腐处理，木材全干密度$\geq 0.500\text{g}/\text{cm}^3$，含水率低于16%；。全不锈钢脚架支撑，整体稳重大气。 4、规格为：1980*820*850（mm）。	个	2
5	单人位沙发		1、饰面：牛皮饰面，皮质拉力好，不易撕裂（撕裂力$\geq 40\text{N}$），耐光性≥ 4级，耐磨性好，涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 3$级，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料检测合格。 2、海绵：颜色均匀、无污染、无刺激性气味，回弹率$\geq 40\%$，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，海绵燃烧性能（阻燃1级）检测合格，符合《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求。 3、实木框架，木材经干燥、防虫、防腐处理，木材全干密度$\geq 0.500\text{g}/\text{cm}^3$，含水率低于16%；。全不锈钢脚架支撑，整体稳重大气。 4、规格为：980*820*850（mm）。	个	2
6	茶几		1、基材：采用三聚氰胺板，产品的静曲强度、弹性模量、内结合强度等理化性能检测合格，板材表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气及耐光色牢度，甲醛释放限量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、封边条：采用PVC封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀、无漏印，边缘光	张	4

			滑平直,无缺损;封边条耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度; 3、规格为: 1200*600*450 (mm)		
7	班台 2		1、基材: 采用三聚氰胺板,产品的静曲强度、弹性模量、内结合强度等理化性能检测合格,板材表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气及耐光色牢度,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$,符合《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、封边条: 采用 PVC 封边条,表面光滑,花纹清晰、均匀、无漏印,边缘光滑平直,无缺损;封边条耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度; 3、班台 2 规格为: 1800*850*760 (mm),书柜 2 规格为: 1800*2000*400 (mm)	张	3
8	书柜 2			组	3
9	班椅		1、饰面: 牛皮饰面,皮质拉力好,不易撕裂。 2、海绵: 颜色均匀、无污染、无刺激性气味,符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求;海绵燃烧性能(阻燃 1 级)检测合格,符合《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求。 3、实木框架,木材经干燥、防虫、防腐处理,木材全干密度 $\geq 0.500\text{g}/\text{cm}^3$,含水率低于 16%;木制件甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$,符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。全不锈钢脚架支撑,整体稳重大气。 4、规格为: 520*650*1150 (mm)	把	3

10	三人位沙发 2		1、饰面：韩皮饰面，皮质拉力好，不易撕裂。 2、海绵：颜色均匀、无污染、无刺激性气味，符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求；海绵燃烧性能（阻燃 1 级）检测合格，符合《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求。 3、实木框架，木材经干燥、防虫、防腐处理，木材全干密度$\geq 0.500\text{g/cm}^3$，含水率低于 16%；木制件甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。全不锈钢脚架支撑，整体稳重大气。 4、规格为：1980*800*850（mm）	个	3
11	会议桌 1		1、基材：采用三聚氰胺板，产品的静曲强度、弹性模量、内结合强度等理化性能检测合格，板材表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气及耐光色牢度，甲醛释放限量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，符合《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀、无漏印，边缘光滑平直，无缺损；封边条耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度； 3、规格为：3600*1400*750（mm）	米	3.6
12	办公桌		1、基材：采用三聚氰胺板，产品的静曲强度、弹性模量、内结合强度等理化性能检测合格，板材表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气及耐光色牢度，甲醛释放限量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，符合《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀、无漏印，边缘光滑平直，无缺损；封边条耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度； 3、规格为：1600*800*750（mm）	张	6

13	书柜 3		1、基材：采用三聚氰胺板，产品的静曲强度、弹性模量、内结合强度等理化性能检测合格，板材表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气及耐光色牢度，甲醛释放限量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀、无漏印，边缘光滑平直，无缺损；封边条耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度； 3、规格为：1600*2000*400（mm）	组	6
14	办公椅 2		1、面料采用优质网布，透气性好。2、采用优质海绵，柔软性能好、回弹性高、不变形。3、气压棒：优质进口气压棒，可承受 30 万次升降。4、椅轮：采用尼龙加纤维交强而成，强度高，耐磨性好，通过 10 万轮周实验掉轮，分裂现象。5、椅脚：五星脚架沉重能力强，不会因湿度和温度的变化而脆裂。6、规格为：500*470*1160（mm）	把	6
15	弓形网椅		1、全新尼龙料加 20%玻纤背筐，材质稳定，耐用不掉色，耐热耐磨抗老化，单框设计具备伸张功能； 2、优质耐磨透气网布，40#高密度高弹力纯绵，环保，高回弹，不易变形； 3、固定扶手，使用优质 PP 材料，确保舒适的坐姿； 4、腰包 PP 材料； 5、1.2 厚高温烘干弯板； 6、喷黑架子 25 管 1.8mm 厚，不易老化不长锈，内有套管； 7、规格尺寸为（单位 mm）：座高 460，总高 1010，座深 460，总深 580，座宽 520，总宽 610	把	22
16	屏风工作位		1、基材：采用三聚氰胺板，产品的静曲强度、弹性模量、内结合强度等理化性能检测合格，板材表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气及耐光色牢度，甲醛释放限量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	位	22

19	会议椅		1、饰面：牛皮饰面，皮质拉力好，不易撕裂。 2、海绵：颜色均匀、无污染、无刺激性气味，符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求；海绵燃烧性能（阻燃 1 级）检测合格，符合《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求。 3、实木框架，木材经干燥、防虫、防腐处理，木材全干密度$\geq 0.500\text{g/cm}^3$，含水率低于 16%；木制件甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。全不锈钢脚架支撑，整体稳重大气。 4、规格为：490*570*980（mm）	把	26
----	-----	---	--	---	----