

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	红绿灯 一体式 直行箭 头灯组	(1) 外形尺寸 (mm)：1180*540，镀锌钢板厚 2mm，喷塑黑色，带遮阳板。 (2) LED 基准波长 红色：625nm±5 nm； 黄色：590 nm±5 nm ； 绿色：505 nm±5 nm。 (3) 外观符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.1 的规定。 (4) 亮度符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.2.2.1 的规定。 (5) 发光强度符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.2.2.2 的规定。 (6) 使用后的光学性能符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.2.3 的规定。 (7) 幻像符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.3 的规定。 (8) 色度性能符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.3 的规定。 (9) 功率：Φ300mm 灯额定功率≤12W。 (10) 工作电压 AC50HZ, 220V。 (11) 夜间降光功能符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.10 的规定。 (12) 发光二极管失效检测功能符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.11 的规定。 (13) 防尘、防水等级、绝缘电阻、介电强度、漏电电流、防触电保护、壳体安全、耐湿热性能、抗振动性能抗等指标符合 GB14887-2011 标准的规定。 (14) 使用寿命大于 100000h。	25	套	定制

2	红绿灯 一体式 左转弯 头灯组	(1) 外形尺寸 (mm): 1180*540, 镀锌钢板厚 2mm, 喷塑黑色, 带遮阳板。 (2) LED 基准波长 红色: 625nm±5 nm; 黄色: 590 nm±5 nm ; 绿色: 505 nm±5 nm。 (3) 外观符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.1 的规定。 (4) 亮度符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.2.2.1 的规定。 (5) 发光强度符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.2.2.2 的规定。 (6) 使用后的光学性能符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.2.3 的规定。 (7) 幻像符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.3 的规定。 (8) 色度性能符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.3 的规定。 (9) 功率: Φ300mm 灯额定功率≤12W。 (10) 工作电压 AC50HZ, 220V。 (11) 夜间降光功能符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.10 的规定。 (12) 发光二极管失效检测功能符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 5.11 的规定。 (13) 防尘、防水等级、绝缘电阻、介电强度、漏电电流、防触电保护、壳体安全、耐湿热性能、抗振动性能抗等指标符合 GB14887-2011 标准的规定。 (14) 使用寿命大于 100000h。	25	套	定制
---	--------------------------	--	----	---	----

3	红绿灯 掉头灯 组	一体式调头灯技术参数 (1) 外形尺寸 (mm) : 680*680, 镀锌钢板厚 2mm, 喷塑黑色, 带遮阳板。 (2) 红绿双色显示 (3) LED 基准波长 红色: 625nm±5 nm; 黄色: 590 nm±5 nm ; 绿色: 505 nm±5 nm。 (4) 外观符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.1 的规定。 (5) 亮度符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.2.2.1 的规定。 (6) 发光强度符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.2.2.2 的规定。 (7) 使用后的光学性能符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.2.3 的规定。 (8) 幻像符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.3 的规定。 (9) 色度性能符合《道路交通信号灯》 (GB14887-2011) 5.3 的规定。 (10) 额定功率: 单灯额定功率≤15W; 额定电压: AC176~264V, 50HZ±2HZ; (11) 光学性能、幻像、色度性能、防尘、防水等级、绝缘电阻、介电强度、漏电电流、接地要求、耐湿热性能、抗振动性能抗等指标符合 GB14887-2011 标准。	25	套	定制
---	-----------------	--	----	---	----